

Forgreningsboks

## Abox XT 060-6<sup>2</sup>

Dette produktet er utdatert. Til etterfølgerproduktet:  
<https://www.spelsberg.no/p/40645001>

### Abox XT 060-6<sup>2</sup>

Forgreningsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 49240601

E-nummer: 1239156

Dimensjoner: 110 x 110 x 67 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP68, Nominelt tverrsnitt 6 mm<sup>2</sup>, Ui=690 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Push-out membran, M20/M25, (2 bak, 7 Side), innvendige feste-punkt, med skruklemmer for innkapsling, for montering i oversvømmede områder og i bakken uten trafikkbelastning,

**grå, med høyinnstilt skrueterminal, 5-polet - 6 mm<sup>2</sup> (4 x 2,5<sup>2</sup> / 4 x 4<sup>2</sup> / 3 x 6<sup>2</sup>)**

**Vedlagt tilbehør:**

**4 doble membrannipler IP66 M25**

**tetningsområde 9 - 16 mm, 2 blindplugger M20,**

**1 korknipler M20, 1 gelpose GHB3 med trakt**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
maks. ledertverrsnitt:	6 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP68
UL Type Rating:	ikke aktuelt

### Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

### Dimensjoner

Bredde:	110 mm
Lengde:	110 mm
Høyde:	67 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Universal
Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.7 Nm
Feste:	innvendige feste-punkt

## Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	eksponerte utendørs områder

## Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

## Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100)
---------------	---

## Tilbehør

[26042001 - DMS M20 - Dobbelmembranstuss](#)

[26042501 - DMS M25 - Dobbelmembranstuss](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[23142001 - VST M20 - Skrukork](#)

[23042001 - AST M20 - Påmonteringsstuss](#)

## Cable gland

