Forgreningsboks

Abox-i m 040 SB-L

Abox-i m 040 SB-L

Forgreningsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 50170401
Dimensjoner: 94 x 94 x 57 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP66, Nominelt tverrsnitt 4 mm², Ui=690 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakkresistens), DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner), Push-out membran, M20/M25, (1 bak, 8 Side), innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

grå, med rødt deksel, uten klemmer, for identifisering av kretser for sikkerhetsbelysning

Vedlagt tilbehør:
4 Dobbelmembranstuss IP66 M25 tetningsområde 9 - 16 mm

IP66 | 4² | IK08 | 690V AC

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
maks. ledertverrsnitt:	4 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP66
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	rød

Dimensjoner

Bredde:	94 mm
Lengde:	94 mm
Høyde:	57 mm
Vekt:	0.1496 kg

Materialegenskaper

UV-bestandig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.7 Nm
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemparatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemparatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemparatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Sales Information

ETIM Class:	EC002600
Tolltariffnummer:	85389099

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn:	DLG (ammoniakkresistens)
Kontrolltegn:	DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner)

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tilbehør

22742001 - KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse

22742501 - KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse

24742501 - KVR M25 - Kabelskruforbindelse

26012001 - DMS M20/w - Dobbelmembranstuss

26012501 - DMS M25/w - Dobbelmembranstuss

26042001 - DMS M20 - Dobbelmembranstuss

26042501 - DMS M25 - Dobbelmembranstuss

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Terminalblokk

89001001 - Abox PST - Plomberingssett

84000201 - Abox 025/040 KLH-SL 0,2/4² - Klemmeholder

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Kabelgjennomføring



Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299