

Tom kapsling

SVi LQ-g



SVi LQ-g

Tom kapsling

Produktnummer: 59122001

Dimensjoner: 150 x 150 x 137 mm

Tom kapsling - industrikvalitet -, for individuell utvidelse med DIN-skinner eller monteringsplater

IP65, Dobbeltisolert, Boks + lokk polykarbonat, grå tilsv. RAL 7035



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel:	grå
-----------------	-----

Dimensjoner

Bredde:	150 mm
Lengde:	150 mm
Høyde:	137 mm
Innvendig lengde:	140 mm
Innvendig bredde:	140 mm
Innvendig høyde:	119 mm

Materialelegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtypestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Utenpåliggende materiell
Slagfasthet:	IK07

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
-----------------------------------	------

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel:	Plast
Materiale overdel:	Polykarbonat

Cable gland

