

Rekkeklemmekapslinger

## RKK 4/05-5x4<sup>2</sup>



### RKK 4/05-5x4<sup>2</sup>

Rekkeklemmekapslinger

KAN TILPASSES

Produktnummer: 60540401

E-nummer: 1226504

Dimensjoner: 94 x 65 x 57 mm

Rekkeklemmekapslinger, med beskyttelsesklasse IP54/IP66, Nominelt tverrsnitt 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, Polystyren, innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner

utstyrt med 5-polet rekkeklemme 4mm<sup>2</sup>  
(Contaclip BKA 4 type)

Vedlagt tilbehør:

3 monteringsstusser IP54 M20 tetningsområde 8  
- 13,5 mm



Til industrielt produkt:

<https://www.spelsberg.no/p/63540401>

## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
maks. ledertverrsnitt:	4 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP54/IP66
UL Type Rating:	ikke aktuelt

### Dimensjoner

Bredde:	94 mm
Lengde:	65 mm
Høyde:	57 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikkvalitet:	nei

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK07
kan plomberes:	ja
Feste:	innvendige feste-punkt

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C

### Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

### Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

## Tilbehør

[19000101 - HBA - Stykke for manuell betjening](#)

[19000201 - ASS-kl - Sett med utvendige hengsler](#)

[19202001 - KS M20 - Kombisett](#)

[19400101 - TK ABL - Utvendig festelask-sett](#)

## Cable gland

