

Rekkeklemmekapslinger

## RK 4/50-L



### RK 4/50-L

Rekkeklemmekapslinger

KAN TILPASSES

Produktnummer: 61695001

Dimensjoner: 360 x 254 x 111 mm

Rekkeklemmekapslinger, med beskyttelsesklasse IP54/IP66, Nominelt tverrsnitt 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, Polystyren, innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner

uten klemmer, med monteringsskinne NS35

Vedlagt tilbehør:

**18 Påmonteringsstuss IP54 M20 tetningsområde**

**8 - 13,5 mm, 4 Påmonteringsstuss IP54 M25**

**tetningsområde 9 - 18,5 mm, 2**

**Påmonteringsstuss IP54 M32 tetningsområde 13**

**- 23 mm, 1 Påmonteringsstuss IP54 M40**

**tetningsområde 17 - 30 mm**



Til industrielt produkt:

<https://www.spelsberg.no/p/63695001>

## Tekniske data

### elektriske egenskaper

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 400 V             |
| maks. ledertverrsnitt:      | 4 mm <sup>2</sup> |
| Beskyttelsesklasse:         | II                |
| Beskyttelsesart:            | IP54/IP66         |
| UL Type Rating:             | ikke aktuelt      |

### Dimensjoner

|         |        |
|---------|--------|
| Bredde: | 360 mm |
| Lengde: | 254 mm |
| Høyde:  | 111 mm |

### Materialegenskaper

|   |        |
|---|--------|
| UV-bestendig:                                 | nei    |
| halogenfri:                                   | ja     |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:        | HB     |
| Glødetrådetestet i henhold til EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrikkvalitet:                            | nei    |

### mekaniske egenskaper

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Monteringstype: | Vegg-/takmontering     |
| Slagfasthet:    | IK07                   |
| kan plomberes:  | ja                     |
| Feste:          | innvendige feste-punkt |

### Betingelser i omgivelsene

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 %   |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 %   |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 40 °C  |

### Betingelser i omgivelsene

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Omgivelsestemperatur 24h: | 35 °C            |
| Monteringssted:           | Innendørs område |

### Materiale

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Materiale underdel:    | Polystyren                     |
| Materiale overdel:     | Polystyren                     |
| Materiale tetning:     | Polyuretan                     |
| Materiale dekselskrue: | Polyamid, glassfiberforsterket |

## Tilbehør

[19000101 - HBA - Stykke for manuell betjening](#)

[19000501 - ASS-gro - Sett med utvendige hengsler](#)

[19010001 - VSG - Hengelås-sett](#)

[19202001 - KS M20 - Kombisett](#)

[19202501 - KS M25 - Kombisett](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kombisett](#)

[19203201 - KS M32 - Kombisett](#)

[19400101 - TK ABL - Utvendig festelask-sett](#)

## Cable gland

