

Rekkeklemmekapslinger

RKi 4/50 SL-50x4²



RKi 4/50 SL-50x4²

Rekkeklemmekapslinger

KAN TILPASSES

Produktnummer: 63005001

Dimensjoner: 360 x 254 x 111 mm

Rekkeklemmekapslinger, med beskyttelsesklasse IP54/IP66, Nominelt tverrsnitt 4 mm², Ui=400V AC, Polykarbonat, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

utstyrt med 50 skruløse terminaler 4mm³, (type Weidmüller ZDU 4)

Vedlagt tilbehør:

18 Påmonteringsstuss IP54 M20 tetningsområde

8 - 13,5 mm, 4 Påmonteringsstuss IP54 M25

tetningsområde 9 - 18,5 mm, 2

Påmonteringsstuss IP54 M32 tetningsområde 13

- 23 mm, 1 Påmonteringsstuss IP54 M40

tetningsområde 17 - 30 mm



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
maks. ledertverrsnitt:	4 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP54/IP66
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Dimensjoner

Bredde:	360 mm
Lengde:	254 mm
Høyde:	111 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	ja
Kan stables:	ja
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C

Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Tilbehør

[19000101 - HBA - Stykke for manuell betjening](#)

[19000501 - ASS-gro - Sett med utvendige hengsler](#)

[19010001 - VSG - Hengelås-sett](#)

[19202001 - KS M20 - Kombisett](#)

[19202501 - KS M25 - Kombisett](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kombisett](#)

[19203201 - KS M32 - Kombisett](#)

[19400101 - TK ABL - Utvendig festelask-sett](#)

Cable gland

