

Rekkeklemmekapslinger

## RKKi 4/07-7x4<sup>2</sup>



### RKKi 4/07-7x4<sup>2</sup>

Rekkeklemmekapslinger

KAN TILPASSES

Produktnummer: 63040701

Dimensjoner: 94 x 94 x 57 mm

Rekkeklemmekapslinger, med beskyttelsesklasse IP54/IP66, Nominelt tverrsnitt 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, Polykarbonat, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

utstyrt med 7-polet rekkeklemme 4mm<sup>2</sup>  
(Contaclip BKA 4 type)

Vedlagt tilbehør:  
4 monteringsstusser IP54 M20 tetningsområde 8  
- 13,5 mm



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
maks. ledertverrsnitt:	4 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP54/IP66
UL Type Rating:	ikke aktuelt

### Dimensjoner

Bredde:	94 mm
Lengde:	94 mm
Høyde:	57 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	ja
Kan stables:	ja
Feste:	innvendige feste-punkt

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C

### Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

### Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

## Tilbehør

[19000101 - HBA - Stykke for manuell betjening](#)

[19000201 - ASS-kl - Sett med utvendige hengsler](#)

[19202001 - KS M20 - Kombisett](#)

[19400101 - TK ABL - Utvendig festelask-sett](#)

## Cable gland

