

Rekkeklemmekapslinger

RKKi 4/05-5x4²



RKKi 4/05-5x4²

Rekkeklemmekapslinger

KAN TILPASSES

Produktnummer: 63540401

Dimensjoner: 94 x 65 x 57 mm

Rekkeklemmekapslinger, med beskyttelsesklasse IP54/IP66, Nominelt tverrsnitt 4 mm², Ui=400V AC, Polykarbonat, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

utstyrt med 5-polet rekkeklemme 4mm²
(Contaclip BKA 4 type)

Vedlagt tilbehør:
3 monteringsstusser IP54 M20 tetningsområde 8
- 13,5 mm



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
maks. ledertverrsnitt:	4 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP54/IP66
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Dimensjoner

Bredde:	94 mm
Lengde:	65 mm
Høyde:	57 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	ja
Kan stables:	ja
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C

Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Tilbehør

[19000101 - HBA - Stykke for manuell betjening](#)

[19000201 - ASS-kl - Sett med utvendige hengsler](#)

[19202001 - KS M20 - Kombisett](#)

[19400101 - TK ABL - Utvendig festelask-sett](#)

Cable gland

