Hovedlednings-forgreningsklemme

# HA 35-42



## HA 35-42

**Hovedlednings-forgreningsklemme**

Produktnummer: 69242201
Dimensjoner: 157 x 50 x 58 mm

Hovedledningsforgreningsklemme med tilkoblingstverrsnitt 1 x 35 mm² per pol og 2 utganger 25 mm² per pol

**4-polet - 35/25 mm²**

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Tekniske data

## elektriske egenskaper

| | |
|---|---|
| Nominell driftsspenning AC: | 400 V |
| Poltall: | 4 |
| Tilkobling 1: Tilkoblingstype: | Skruer |
| Tilkobling 1: Klemmepunkt per pol: | 3 |
| Tilkobling 1: Tilpasset Cu kabel: | 1 |
| Tilkobling 1: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd med hylse (min): | 2.5 mm² |
| Tilkobling 1: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd med hylse (maks): | 25 mm² |
| Tilkobling 1: minimum ledertverrsnitt enkjerne: | 2.5 mm² |
| Tilkobling 1: Maks ledertverrsnitt enkjerne: | 35 mm² |
| Tilkobling 1: minimum ledertverrsnitt strandet: | 2.5 mm² |
| Tilkobling 1: Maks ledertverrsnitt strandet: | 35 mm² |
| Tilkobling 2: tilkoblingstype: | skruer |
| Tilkobling 2: Egnet for Cu-ledere: | 1 |
| Tilkobling 2: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd med hylse (min): | 2.5 mm² |
| Tilkobling 2: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd med hylse (maks): | 16 mm² |
| Tilkobling 2: Koblebart ledertverrsnitt, enkeltleder (min): | 2.5 mm² |
| Tilkobling 2: Koblebart ledertverrsnitt, enkeltleder (max): | 25 mm² |
| Tilkobling 2: Koblingsbart ledertverrsnitt, flertrådet (min): | 2.5 mm² |
| Tilkobling 2: Koblingsbart ledertverrsnitt, flertrådet (max): | 25 mm² |

## Dimensjoner

| | |
|---|---|
| Bredde: | 157 mm |
| Lengde: | 50 mm |
| Høyde: | 58 mm |
| Vekt: | 0.34 kg |

## Materialegenskaper

| | |
|---|---|
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94: | V0 |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11: | 960 °C |

## mekaniske egenskaper

| | |
|---|---|
| Tilkobling 1: Tiltrekkingsmoment: | 3.5 Nm |
| Tilkobling 2: Tiltrekkingsmoment: | 3.5 Nm |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902014255 |
| Packing Unit Code: | C62 |
| ETIM Class: | EC000275 |
| Tolltariffnummer: | 85369010 |

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299