

Stikkontakt-kombinasjon

## STV 502-AFDD

### STV 502-AFDD

#### Stikkontakt-kombinasjon

Produktnummer: 72820201

Dimensjoner: 125 x 200 x 122 mm

Stikkontakt-kombinasjon, med beskyttelsesklasse IP44, ekstra beskyttelse fra AFDD (brannvern-bryter), klar for tilkobling, i henhold til EN 61439-3, høy mekanisk styrke, temperaturbestandig, kan kombineres

#### Tilgjengelige moduler: 4

##### utstyrt med:

- 1 x AFDD med effektbryter B16A, 1+N-polet
- 1 x Jordfeilbryter (RCCB), 25/0,03 A, 2-polet, type A
- 2 x SCHUKO®-stikkontakt (på siden), 230 V

#### Vedlagt tilbehør:

**Påmonteringsstuss: 2x M25, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler**



## Tekniske data

### Elektrisk utstyr

Jordfeilbryter (RCCB), 25/0,03 A, 2-polet, type A:	1
AFDD med effektbryter B16A, 1+N-polet:	1
SCHUKO®-stikkontakt (på siden), 230 V:	2

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	230 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP44
Antall N-potensiale:	1
Antall rekker:	1
Antall avstandsenheter:	4
Antall avstandsenheter per rekke:	4
med N-klemme:	ja
med PE-klemme:	ja

### Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

### Dimensjoner

Bredde:	125 mm
Lengde:	200 mm
Høyde:	122 mm
Innvendig høyde:	95 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2

### Materialegenskaper

Glødetrådtypestet i henhold til EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Veggmontering
Slagfasthet:	IK08

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

### Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu:	Polykarbonat

## Tilbehør

[22702501 - KVR M25-MGM/sw - Kabelskruforbindelse](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[70610201 - AK SGA-1 - Lås-sett](#)

## Cable gland

