

Stikkontakt-kombinasjon

## STV 502-K



### STV 502-K

Stikkontakt-kombinasjon

KAN TILPASSES

Produktnummer: 72840201

Dimensjoner: 125 x 200 x 122 mm

Stikkontakt-kombinasjon, med beskyttelsesklasse IP44, klar for tilkobling, i henhold til EN 61439-3, høy mekanisk styrke, temperaturbestandig, kan kombineres

**Tilgjengelige moduler: 4**  
utstyrt med:

- 2 x Effektbryter B16A, 1-polet
- 1 x Jordfeilbryter (RCCB), 25/0,03 A, 2-polet, type A
- 2 x SCHUKO®-stikkontakt (på siden), 230 V

**Vedlagt tilbehør:**

**Påmonteringsstuss: 2x M25, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler**



## Tekniske data

### Elektrisk utstyr

Jordfeilbryter (RCCB), 25/0,03 A, 2-polet, type A:	1
Effektbryter B16A, 1-polet:	2
SCHUKO®-stikkontakt (på siden), 230 V:	2

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	230 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP44
Antall N-potensiale:	1
Antall rekker:	1
Antall avstandsenheter:	4
Antall avstandsenheter per rekke:	4
med N-klemme:	ja
med PE-klemme:	ja

### Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

### Dimensjoner

Bredde:	125 mm
Lengde:	200 mm
Høyde:	122 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11:	850 °C

### Materialegenskaper

Industrikvalitet:	ja
-------------------	----

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Veggmontering
Slagfasthet:	IK08

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

### Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu:	Polykarbonat

## Cable gland

