

Tom stikkontaktboks

STV 502-L



STV 502-L

Tom stikkontaktboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 72890201

Dimensjoner: 125 x 200 x 122 mm

Tom stikkontaktboks, med beskyttelsesklasse IP44, egnet for montering av skinnemonteerte enheter og forlengelseskontakter av kunden, med PE/N-terminal, adaptere og skruer for montering av stikkontaktene, høy mekanisk elastisitet, ikke følsom for temperatur, halogenfri

Tilgjengelige moduler: 4

Åpninger for stikkontakter: 2 x hull for SCHUKO®-sokkel med diameter 44,5 mm og borehullsavstand for vertikal/horizontalt montering på 38/38 mm (på siden)

Vedlagt tilbehør:

Påmonteringsstuss: 2x M25, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler



Tekniske data

elektriske egenskaper

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 400 V |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Beskyttelsesart: | IP44 |
| Antall rekker: | 1 |
| Antall avstandsenheter: | 4 |
| Antall avstandsenheter per rekke: | 4 |
| med N-klemme: | ja |
| med PE-klemme: | ja |

Farger

| | |
|-----------------|-----|
| Farge underdel: | grå |
| Farge overdel: | grå |

Dimensjoner

| | |
|---------|--------|
| Bredde: | 125 mm |
| Lengde: | 200 mm |
| Høyde: | 122 mm |

Materialegenskaper

| | |
|---|--------|
| UV-bestendig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94: | V2 |
| Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industri kvalitet: | ja |

mekaniske egenskaper

| | |
|-----------------|---------------|
| Monteringstype: | Veggmontering |
| Slagfasthet: | IK08 |

Betingelser i omgivelsene

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 60 °C |
| Monteringssted: | Beskyttet utendørs |

Materiale

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Materiale underdel: | Polykarbonat, glassfiberforsterket |
| Materiale overdel: | Polykarbonat, glassfiberforsterket |
| Materiale tetning: | Polyuretan |
| Materiale dekselskrue: | Polyamid, glassfiberforsterket |
| Materiale vippevindu: | Polykarbonat |