

Stikkontakt-kombinasjon

STV 904-K



STV 904-K

Stikkontakt-kombinasjon

KAN TILPASSES

Produktnummer: 72940401

Dimensjoner: 200 x 200 x 122 mm

Stikkontakt-kombinasjon, med beskyttelsesklasse IP44, klar for tilkobling, i henhold til EN 61439-3, høy mekanisk styrke, temperaturbestandig, kan kombineres

Tilgjengelige moduler: 8

utstyrt med:

- 4 x Effektbryter B16A, 1-polet
- 1 x Jordfeilbryter (RCCB), 25/0,03 A, 4-polet, type A
- 4 x SCHUKO®-stikkontakt (på siden), 230 V

Vedlagt tilbehør:

Påmonteringsstuss: 2x M25, 2x M32, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler



Tekniske data

Elektrisk utstyr

Jordfeilbryter (RCCB), 25/0,03 A, 4-polet, type A:	1
Effektbryter B16A, 1-polet:	4
SCHUKO®-stikkontakt (på siden), 230 V:	4

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP44
Antall N-potensiale:	1
Antall rekker:	1
Antall avstandsenheter:	8
Antall avstandsenheter per rekke:	8
med N-klemme:	ja
med PE-klemme:	ja

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	200 mm
Lengde:	200 mm
Høyde:	122 mm

Materialelegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	850 °C

Materialelegenskaper

Industrikvalitet:	ja
-------------------	----

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Veggmontering
Slagfasthet:	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu:	Polykarbonat

Cable gland

