

Stikkontakt-kombinasjon

## STV 904-L



### STV 904-L

Stikkontakt-kombinasjon

KAN TILPASSES

Produktnummer: 72990401

Dimensjoner: 200 x 200 x 122 mm

Stikkontakt-kombinasjon, med beskyttelsesklasse IP44, egnet for montering av skinnemonterte enheter og forlengelseskontakter av kunden, med PE/N-terminal, adaptere og skruer for montering av stikkontaktene, høy mekanisk elastisitet, ikke følsom for temperatur, halogenfri

**Tilgjengelige moduler: 8**

**Åpninger for stikkontakter: 2 x hull for SCHUKO®-sokkel med diameter 44,5 mm og borehullsavstand for vertikal/horisonal montering på 38/38 mm (på siden)**

**Vedlagt tilbehør:**

**Påmonteringsstuss: 2x M25, 2x M32, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP44
Antall N-potensiale:	1
Antall rekker:	1
Antall avstandsenheter:	8
Antall avstandsenheter per rekke:	8
med N-klemme:	ja
med PE-klemme:	ja

### Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

### Dimensjoner

Bredde:	200 mm
Lengde:	200 mm
Høyde:	122 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Veggmontering
Slagfasthet:	IK08

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

## Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu:	Polykarbonat