

Tom stikkontaktboks

STV 912-L



STV 912-L

Tom stikkontaktboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 72991201

Dimensjoner: 200 x 400 x 122 mm

Tom stikkontaktboks, med beskyttelsesklasse IP44, egnet for montering av skinnemonteerte enheter og forlengelseskontakter av kunden, med PE/N-terminal, adaptere og skruer for montering av stikkontaktene, høy mekanisk elastisitet, ikke følsom for temperatur, halogenfri

Tilgjengelige moduler: 9

Åpninger for stikkontakter: 2 x hull for SCHUKO®-sokkel med diameter 44,5 mm og borchullsavstand for vertikal/horisontal montering på 38/38 mm (på forsiden), 1 x borchull for CEE-sokler med en diameter på 66,5 mm og borchull avstand for vertikal/horisontal montering på 60/60 mm (på front)

Vedlagt tilbehør:

Påmonteringsstuss: 2x M25, 2x M32, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP44
Antall rekker:	1
Antall avstandsenheter:	9
Antall avstandsenheter per rekke:	9
med N-klemme:	ja
med PE-klemme:	ja

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	200 mm
Lengde:	400 mm
Høyde:	122 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industri kvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Veggmontering
Slagfasthet:	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu:	Polykarbonat