

Stikkontakt-kombinasjon

## STV 1222-S



### STV 1222-S

Stikkontakt-kombinasjon

KAN TILPASSES

Produktnummer: 73132201

Dimensjoner: 250 x 400 x 122 mm

Stikkontakt-kombinasjon, med beskyttelsesklasse IP44, egnet for installering av kunden av skinnemonterte enheter, med integrerte stikkontakter forhåndskablet til PE/N-terminal, høy mekanisk belastningskapasitet, temperaturufølsom, kombinerbar, halogenfri

**Tilgjengelige moduler: 12**  
utstyrt med:

- 2 x SCHUKO®-stikkontakt (på forsiden), 230 V
- 1 x CEE-stikkontakt (på forsiden), 16 A, 400 V
- 1 x CEE-stikkontakt (på forsiden), 32 A, 400 V

**Vedlagt tilbehør:**

**Påmonteringsstuss: 2x M25, 2x M32, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler**



## Tekniske data

### Elektrisk utstyr

|  |   |
|--|---|
| SCHUKO®-stikkontakt (på forsiden), 230 V:    | 2 |
| CEE-stikkontakt (på forsiden), 16 A, 400 V:  | 1 |
| CEE-stikkontakt (på forsiden), 32 A, 400 V : | 1 |

### elektriske egenskaper

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Nom. isolasjonsspenning AC:       | 400 V |
| Beskyttelsesklasse:               | II    |
| Beskyttelsesart:                  | IP44  |
| Antall N-potensiale:              | 1     |
| Antall rekker:                    | 1     |
| Antall avstandsenheter:           | 12    |
| Antall avstandsenheter per rekke: | 12    |
| med N-klemme:                     | ja    |
| med PE-klemme:                    | ja    |

### Farger

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Farge underdel: | grå |
| Farge overdel:  | grå |

### Dimensjoner

|         |        |
|---------|--------|
| Bredde: | 250 mm |
| Lengde: | 400 mm |
| Høyde:  | 122 mm |

### Materialegenskaper

|  |    |
|--|----|
| UV-bestendig:                          | ja |
| halogenfri:                            | ja |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94: | V2 |

### Materialegenskaper

|  |        |
|--|--------|
| Glødetrådtypestet i henhold til EN 60695-2-11: | 850 °C |
| Industrikkvalitet:                             | ja     |

### mekaniske egenskaper

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Monteringstype: | Veggmontering |
| Slagfasthet:    | IK08          |

### Betingelser i omgivelsene

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 %               |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 %               |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -25 °C             |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 40 °C              |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 35 °C              |
| Monteringssted:                   | Beskyttet utendørs |

### Materiale

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Materiale underdel:    | Polykarbonat, glassfiberforsterket |
| Materiale overdel:     | Polykarbonat, glassfiberforsterket |
| Materiale tetning:     | Polyuretan                         |
| Materiale dekselskrue: | Polyamid, glassfiberforsterket     |
| Materiale vippevindu:  | Polykarbonat                       |

## Cable gland

