

Modulærkapsling

AK 14+EMOBIL 11kW-B

Dette produktet er utdatert. Til etterfølgerproduktet:
<https://www.spelsberg.no/p/73301101>



AK 14+EMOBIL 11kW-B

Modulærkapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 73301201
Dimensjoner: 315 x 450 x 155 mm

Modulærkapsling, med beskyttelsesklasse IP65, typetestet i henhold til EN 61439-3, forhåndskablet klar for tilkobling til inngangs- og utgangsterminaler 10 mm²

1-rad, for 11 kW Wallbox uten integrert DC-overvåking utstyrt med:

- 1 x Effektbrytere C20A, 3-polet
- 1 x Jordfeilbryter (RCCB), 40/0,03A, 4-polet, type B

Vedlagt tilbehør:

Membrannipler IP66: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, paknipler: 1x M20, 2x M40, blindplugg, løkk og merking



Tekniske data

Elektrisk utstyr

Jordfeilbryter (RCCB), 40/0,03A, 4-polet, type B:	1
Effektbrytere C20A, 3-polet:	1

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	400 V
Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
ventilert:	ja
Antall rekker:	2

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	315 mm
Lengde:	450 mm
Høyde:	155 mm
Innvendig lengde:	430 mm
Innvendig bredde:	295 mm
Innvendig høyde:	123 mm

Materialegenskaper

halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Veggmontering
Slagfasthet:	IK08
Flensvariant:	ja

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Moneringssted:	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale innføring:	Termoplastisk elastomer
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu:	Polykarbonat

Sertifikater

Kontrolltegn:	DLG (ammoniakkresistens)
---------------	--------------------------