

Modulærkapsling

# AK 28+EMOBIL 11kW-A-ÜSS-Z

Dette produktet er utdatert. Til  
etterfølgerproduktet:  
<https://www.spelsberg.no/p/73302301>



## AK 28+EMOBIL 11kW-A-ÜSS-Z

Modulærkapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 73302101

Dimensjoner: 315 x 600 x 155 mm

Modulærkapsling, med beskyttelsesklasse IP65, typetestet i henhold til EN 61439-3, forhåndskablet klar for tilkobling til inngangs- og utgangsterminaler 10 mm<sup>2</sup>

**2-rads, for 11 kW Wallbox med integrert 6mA DC overvåking utstyrt med:**

- 1 x Effektbrytere C20A, 3-polet
- 1 x Jordfeilbryter (RCCB), 40/0,03 A, 4-polet, type A
- 1 x Overspennings arrester (SPD) Type 2 for TT- og TN-S-systemer
- 1 x Polyfasemåler for strømforsyning på 3 eller 4 ledere, maks. 65A, MID-godkjent, RS-485-grensesnitt

**Vedlagt tilbehør:**

**Membrannipler IP66: 2x M16, 10x M20, 4x M25, 2x M32, 2x M40, paknipler: 1x M20, 2x M40, blindplugg, lokk og merking**



## Tekniske data

### Elektrisk utstyr

Jordfeilbryter (RCCB), 40/0,03 A, 4-polet, type A:	1
Effektbrytere C20A, 3-polet:	1
Overspennings arrester (SPD) Type 2 for TT- og TN-S-systemer:	1

### elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	400 V
Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
ventilert:	ja
Antall rekker:	3

### Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

### Dimensjoner

Bredde:	315 mm
Lengde:	600 mm
Høyde:	155 mm
Innvendig lengde:	580 mm
Innvendig bredde:	295 mm
Innvendig høyde:	123 mm

### Materialelegenskaper

halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	850 °C

### Materialelegenskaper

Industrikvalitet:	ja
-------------------	----

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Veggmontering
Slagfasthet:	IK08
Flensvariant:	ja

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Moneringssted:	Beskyttet utendørs

### Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale innføring:	Termoplastisk elastomer
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu:	Polykarbonat

### Sertifikater

Kontrolltegn:	DLG (ammoniakkresistens)
---------------	--------------------------