

Modulærkapsling

## AKe 09



### AKe 09

#### Modulærkapsling

Produktnummer: 73550901  
E-nummer: 1239235  
Dimensjoner: 200 x 200 x 122 mm

Modulærkapsling, med beskyttelsesklasse IP55, 1 rad, 9 Tilgjengelige moduler, Nominell driftsspenning: 400V AC, Nominell isolasjonsspenning: 690V AC, 690V DC, Metriske knockouts øverst og nederst for universelle kabelinnføringer med kabelgjennomføringer, strekkavlastere og/eller avtrappede nipler, for standard innendørs installasjoner

**med PE/N terminalskinne, hver med 2 terminaler 16 mm<sup>2</sup> og 5 terminaler 6 mm<sup>2</sup>**

#### Vedlagt tilbehør:

**Trappenipler: 7x M20, 1x M25, blindplugg, lokk og merkelister**



Monteringsvennlig - PE/N-klemmeskinne, elastiske innføringer på oversiden og rask installasjon av fordeleren.

## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	400 V
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	690 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP55
Antall N-potensiale:	1
Antall rekker:	1
Antall avstandsenheter:	9
Antall avstandsenheter per rekke:	9

### Farger

Farge underdel:	grå
-----------------	-----

### Dimensjoner

Bredde:	200 mm
Lengde:	200 mm
Høyde:	122 mm
Innvendig høyde:	95 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikkvalitet:	nei

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Oppbygning
Slagfasthet:	IK07

### mekaniske egenskaper

kan plomberes:	ja
Kan stables:	ja

### Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

### Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu:	Polykarbonat

## Tilbehør

[73540009 - AK KF 09 - Slagvindu](#)

## Cable gland

