Modulærkapsling

AKe 48

AKe 48

Modulærkapsling

Produktnummer: 73554801
E-nummer: 1239238
Dimensjoner: 300 x 750 x 142 mm

Modulærkapsling, med beskyttelsesklasse IP55, 4 Rader, 48 Tilgjengelige moduler, Nominell driftsspenning: 400V AC, Nominell isolasjonsspenning: 690V AC, 690V DC, Metriske knockouts øverst og nederst for universelle kabelinnføringer med kabelgjennomføringer, strekkavlastere og/eller avtrappede nipler, for standard innendørs installasjoner

med PE/N-klemmeskinne, hver med 1 terminalpunkt 25 mm², 6 terminalpunkter 16mm² og 18 terminaler 6 mm²

Vedlagt tilbehør:
Trappenipler: 25x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, blindplugger,lokk og merking

IP55 48 IK07 400V AC

Monteringsvennlig - PE/N-klemmeskinne, elastiske innføringer på oversiden og rask installasjon av fordeleren.

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	400 V
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	690 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP55
Antall N-potensiale:	1
Antall rekker:	4
Antall avstandsenheter:	48
Antall avstandsenheter per rekke:	12

Farger

Farge underdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	300 mm
Lengde:	750 mm
Høyde:	142 mm
Innvendig høyde:	95 mm
Vekt:	4.34 kg

Materialegenskaper

UV-bestandig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Oppbygning
Slagfasthet:	IK07

mekaniske egenskaper

kan plomberes:	ja
Kan stables:	ja

Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemparatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemparatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemparatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

Sales Information

EAN:	4013902911691
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000214
Tolltariffnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu:	Polykarbonat

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Kabelgjennomføring



Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299