

Modulærkapsling

AKe 03-L



AKe 03-L

Modulærkapsling

Produktnummer: 73560301

E-nummer: 1239239

Dimensjoner: 100 x 150 x 96 mm

Modulærkapsling, med beskyttelsesklasse IP55, 1 rad, 3 Tilgjengelige moduler, Nominell driftsspenning: 400V AC, Nominell isolasjonsspenning: 690V AC, 690V DC, Metriske knockouts øverst og nederst for universelle kabelinnføringer med kabelgjennomføringer, strekkavlastere og/eller avtrappede nipler, for standard innendørs installasjoner

uten PE/N terminalskinne

Vedlagt tilbehør:

Trappenippel: 3x M20, 1x M25, blindpluggerr, lokk og merkelister



Sikker - Takket være den høye beskyttelsesgraden IP65 og den robuste, halogenfrie utførelsen garanteres sikker drift, selv ved tøffe industrielle miljøbetingelser.

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	400 V
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	690 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP55
Antall N-potensiale:	1
Antall rekker:	1
Antall avstandsenheter:	3
Antall avstandsenheter per rekke:	3

Farger

Farge underdel:	grå
-----------------	-----

Dimensjoner

Bredde:	100 mm
Lengde:	150 mm
Høyde:	96 mm
Innvendig høyde:	71 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikkvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Oppbygning
Slagfasthet:	IK07

mekaniske egenskaper

kan plomberes:	ja
Kan stables:	nei

Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu:	Polykarbonat

Tilbehør

[79020401 - AK 03 PEN-S - Klemskinne](#)

[73540003 - AK KF 03 - Slagvindu](#)

Cable gland

