

Modulærkapsling

AKe 24 Compact



AKe 24 Compact

Modulærkapsling

Produktnummer: 73572401
E-nummer: 1239245
Dimensjoner: 250 x 370 x 122 mm

Modulærkapsling, med beskyttelsesklasse IP55, 2 Rader, 24 Tilgjengelige moduler, Nominell driftsspenning: 400V AC, Nominell isolasjonsspenning: 690V AC, 690V DC, Metriske knockouts øverst og nederst for universelle kabelinnføringer med kabelgjennomføringer, strekkavlastere og/eller avtrappede nipler, for standard innendørs installasjoner

med PE/N koblingsskinne, hver med 2 koblingspunkter 16 mm² og 14 terminaler 6 mm²

Vedlagt tilbehør:

Trappenipler: 10x M20, 1x M32, Blindplugg, lokk og merkelister



Sikker - Takket være den høye beskyttelsesgraden IP65 og den robuste, halogenfrie utførelsen garanteres sikker drift, selv ved tøffe industrielle miljøbetingelser.

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	400 V
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	690 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP55
Antall N-potensiale:	1
Antall rekker:	2
Antall avstandsenheter:	24
Antall avstandsenheter per rekke:	12

Farger

Farge underdel:	grå
-----------------	-----

Dimensjoner

Bredde:	250 mm
Lengde:	370 mm
Høyde:	122 mm
Innvendig høyde:	95 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikkvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Oppbygning
Slagfasthet:	IK07

mekaniske egenskaper

kan plomberes:	ja
Kan stables:	ja

Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu:	Polykarbonat

Tilbehør

[73540012 - AK KF 12 - Slagvindu](#)

Cable gland

