Automatsikringsboks

AKi 42

Dette produktet er utdatert. Til etterfølgerproduktet: https://www.spelsberg.no/p/73344201

AKi 42

Automatsikringsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 73644201
Dimensjoner: 300 x 600 x 142 mm

Automatsikringsboks, med beskyttelsesklasse IP65, 3 Rader, 42 Tilgjengelige moduler, Metriske knockouts øverst og nederst for universelle kabelinnføringer med kabelgjennomføringer og/eller doble membrantetninger, forhåndsmontert med elastiske DMS M20-innføringer i toppen, for installasjoner i industrimiljø og ubeskyttede uteområder

med skruløs PE/N klemmeskinne, hver med 6 skrubare klemmer, 2,5 - 16 mm² og 21 / 2x14 skruløse klemmer, 1,5 - 4 mm²

Vedlagt tilbehør:
Dobbelmembranstuss, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler

IP65 42 IK08

Større fleksibilitet - Med de 5 variantene med 14 til 70 avstandsenheter er det alltid en egnet fordelerløsning tilgjengelig for ethvert brukstilfelle.

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
Antall rekker:	3
Antall avstandsenheter:	42

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	300 mm
Lengde:	600 mm
Høyde:	142 mm
Innvendig høyde:	95 mm
Vekt:	4.585 kg

Materialegenskaper

UV-bestandig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Oppbygning
Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 Nm
Kan stables:	ja

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemparatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemparatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemparatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Sales Information

ETIM Class:	EC000214
Tolltariffnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu:	Polykarbonat

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tilbehør

26202001 - BST M20/sw - Luftestuss

26242001 - BST M20 - Luftestuss

70610201 - AK SGA-1 - Lås-sett

70610401 - AK SRS - Låsebolt-sett

79031801 - AK N-SL - Klemskinne

79100101 - AK KS-IP65 - Kombisett

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299