

Stikkontakt-kombinasjon

AKi 14-1S



AKi 14-1S

Stikkontakt-kombinasjon

KAN TILPASSES

Produktnummer: 73911101

Dimensjoner: 300 x 450 x 142 mm

Stikkontakt-kombinasjon, med beskyttelsesklasse IP44, egnet for installering av kunden av skinnemonterte enheter, med integrerte stikkontakter forhåndskablet til PE/N-terminal, høy mekanisk belastningskapasitet, temperaturufølsom, kombinerbar, halogenfri

Tilgjengelige moduler: 14
utstyrt med:

- 8 x SCHUKO®-stikkontakt (på forsiden), 230 V

Vedlagt tilbehør:

Dobbelmembranstuss: 1x M20, 1x M25, 1x M32,
Påmonteringsstuss: 1x M40, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler



Tekniske data

Elektrisk utstyr

SCHUKO®-stikkontakt (på forsiden), 230 V:	8
---	---

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP44
Antall N-potensiale:	1
Antall rekker:	1
Antall avstandsenheter:	14
Antall avstandsenheter per rekke:	14
med N-klemme:	ja
med PE-klemme:	ja

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	300 mm
Lengde:	450 mm
Høyde:	142 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Veggmontering
Slagfasthet:	IK08
Kan stables:	ja

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu:	Polykarbonat

Cable gland

