

Stikkontakt-kombinasjon

## AKi 14-2M

Dette produktet er utdatert. Til etterfølgerproduktet:  
<https://www.spelsberg.no/p/73020301>



### AKi 14-2M

Stikkontakt-kombinasjon

KAN TILPASSES

Produktnummer: 73912201

Dimensjoner: 300 x 450 x 142 mm

Stikkontakt-kombinasjon, med beskyttelsesklasse IP44, klar for tilkobling, i henhold til EN 61439-3, høy mekanisk styrke, temperaturbestandig, kan kombineres

utstyrt med:

- 2 x Effektbryter B16A, 1-polet
- 2 x Effektbryter C32A, 3-polet
- 4 x SCHUKO®-stikkontakt (på forsiden), 230 V
- 2 x CEE-stikkontakt (på forsiden), 32 A, 400 V

Vedlagt tilbehør:

Dobbelmembranstuss: 1x M20, 1x M25, 1x M32,  
Påmonteringsstuss: 1x M40, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler

IP44

IK08



400V

AC



## Tekniske data

### Elektrisk utstyr

Effektbryter B16A, 1-polet:	2
Effektbryter C32A, 3-polet:	2
SCHUKO®-stikkontakt (på forsiden), 230 V:	4
CEE-stikkontakt (på forsiden), 32 A, 400 V :	2

### elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	400 V
Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP44
Antall N-potensiale:	1
Antall rekker:	0
Antall avstandsenheter per rekke:	14
med N-klemme:	ja
med PE-klemme:	ja

### Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

### Dimensjoner

Bredde:	300 mm
Lengde:	450 mm
Høyde:	142 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2

### Materialegenskaper

Glødetrådtypestet i henhold til EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikkvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Veggmontering
Slagfasthet:	IK08

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

### Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu:	Polykarbonat

## Cable gland

