

Stikkontakt-kombinasjon

## AKi 1-2S



### AKi 1-2S

Stikkontakt-kombinasjon

KAN TILPASSES

Produktnummer: 74112101

Dimensjoner: 300 x 150 x 132 mm

Stikkontakt-kombinasjon, med beskyttelsesklasse IP44, med integrerte, forhåndskablede stikkontakter, høy mekanisk elastisitet, ikke temperaturfølsom, kombinerbar, halogenfri

utstyrt med:

- 4 x SCHUKO®-stikkontakt (på forsiden), 230 V
- 2 x CEE-stikkontakt (på forsiden), 32 A, 400 V

Vedlagt tilbehør:

Dobbelmembranstuss: 1x M20, 1x M25, 1x M32,  
Påmonteringsstuss: 1x M40, Skrukork, Dekke- og skrifttrimler



## Tekniske data

### Elektrisk utstyr

SCHUKO®-stikkontakt (på forsiden), 230 V:	4
CEE-stikkontakt (på forsiden), 32 A, 400 V :	2

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP44
Antall rekker:	0

### Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

### Dimensjoner

Bredde:	300 mm
Lengde:	150 mm
Høyde:	132 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikkvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Veggmontering
Slagfasthet:	IK08

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

## Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

## Cable gland

