Tom kapsling

# AKi 3-g

## AKi 3-g

**Tom kapsling**

KAN TILPASSES

Produktnummer: 74140301
E-nummer: 1239219
Dimensjoner: 300 x 450 x 132 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP65, Polykarbonat, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

**boks: Polykarbonat, lokk: Polykarbonat, glassfiberforsterket, grå, Push-out membran, M20/M25/M32/M40, (66 Side)**

**Vedlagt tilbehør:**
**10 Dobbelmembranstuss IP66 M20 tetningsområde 7 - 12 mm, 2 Dobbelmembranstuss IP66 M25 tetningsområde 9 - 16 mm, 2 Dobbelmembranstuss M32 tetningsområde 14 - 21 mm, 1 Dobbelmembranstuss IP66 M40 tetningsområde 19 - 28 mm**

IP65 IK08 690V AC 1000V DC

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Tekniske data

## elektriske egenskaper

| | |
|---|---|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 690 V |
| Nom. isolasjonsspenning DC: | 1000 V |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Beskyttelsesart: | IP65 |
| UL Type Rating: | ikke aktuelt |

## Farger

| | |
|---|---|
| Farge overdel: | grå |

## Dimensjoner

| | |
|---|---|
| Bredde: | 300 mm |
| Lengde: | 450 mm |
| Høyde: | 132 mm |
| Vekt: | 2.2684 kg |

## Materialegenskaper

| | |
|---|---|
| UV-bestandig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94: | V2 |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11: | 960 °C |

## mekaniske egenskaper

| | |
|---|---|
| Monteringstype: | Vegg-/takmontering |
| Slagfasthet: | IK08 |
| kan plomberes: | ja |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 1.2 Nm |
| Kan stables: | ja |
| Type overdel: | Deksel |
| Feste: | innvendige feste-punkt |

## Betingelser i omgivelsene

| | |
|---|---|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemparatur min.: | -35 °C |
| Omgivelsestemparatur maks.: | 80 °C |
| Omgivelsestemparatur 24h: | 60 °C |
| Monteringssted: | Beskyttet utendørs |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902885046 |
| Packing Unit Code: | CT |
| ETIM Class: | EC000261 |
| Tolltariffnummer: | 85389099 |

## Materiale

| | |
|---|---|
| Materiale underdel: | Polykarbonat |
| Materiale overdel: | Polykarbonat, glassfiberforsterket |
| Materiale tetning: | Polyuretan |
| Materiale dekselskrue: | Polyamid, glassfiberforsterket |

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Tilbehør

19000501 - ASS-gro - Sett med utvendige hengsler

56273501 - AK NS35-250 - DIN-skinne

79300401 - AK ABL-ES - Utvendige festelasker

79500301 - AK MPI 3 - Monteringsplate

79503001 - NS35-216/3 - DIN-skinne

79504501 - NS 35-406 - DIN-skinne

79605001 - AKi ABF 2 - Monteringsflens

79791001 - AK TW - Skillevegg

79031701 - AK 14 PEN-SL - Klemskinne

79032701 - AK 28 PEN-SL - Klemskinne

79031801 - AK N-SL - Klemskinne

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Kabelgjennomføring




Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299