

Rekkeklemmekapslinger  
**AKi-R 4/136**

Dette produktet er utdatert. Til  
etterfølgerproduktet:  
<https://www.spelsberg.no/p/74313601>



## AKi-R 4/136

### Rekkeklemmekapslinger

KAN TILPASSES

Produktnummer: 74213601  
Dimensjoner: 300 x 600 x 132 mm

Rekkeklemmekapslinger, med beskyttelsesklasse IP65, Nominelt tverrsnitt 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, Polykarbonat, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

utstyrt med 136 skruklemmer 4mm<sup>3</sup>, (type Weidmüller WDU 4)

#### Vedlagt tilbehør:

**10 Dobbelmembranstuss IP66 M20 tetningsområde 7 - 12 mm, 2 Dobbelmembranstuss IP66 M25 tetningsområde 9 - 16 mm, 2 Dobbelmembranstuss M32 tetningsområde 14 - 21 mm, 1 Dobbelmembranstuss IP66 M40 tetningsområde 19 - 28 mm**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 400 V             |
| maks. ledertverrsnitt:      | 4 mm <sup>2</sup> |
| Beskyttelsesklasse:         | II                |
| Beskyttelsesart:            | IP65              |
| UL Type Rating:             | ikke aktuelt      |

### Dimensjoner

|         |        |
|---------|--------|
| Bredde: | 300 mm |
| Lengde: | 600 mm |
| Høyde:  | 132 mm |

### Materialegenskaper

|  |        |
|--|--------|
| UV-bestendig:                                | ja     |
| halogenfri:                                  | ja     |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:       | V2     |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrikkvalitet:                           | ja     |

### mekaniske egenskaper

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Monteringstype: | Vegg-/takmontering     |
| Slagfasthet:    | IK08                   |
| kan plomberes:  | ja                     |
| Feste:          | innvendige feste-punkt |

### Betingelser i omgivelsene

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 %   |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 %   |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -35 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 80 °C  |

### Betingelser i omgivelsene

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Omgivelsestemperatur 24h: | 60 °C              |
| Monteringssted:           | Beskyttet utendørs |

### Materiale

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Materiale underdel:    | Polykarbonat                       |
| Materiale overdel:     | Polykarbonat, glassfiberforsterket |
| Materiale tetning:     | Polyuretan                         |
| Materiale dekselskrue: | Polyamid, glassfiberforsterket     |

## Tilbehør

[19000501 - ASS-gro - Sett med utvendige hengsler](#)

[19302501 - KST M25-17 - Kombistuss](#)

[19302601 - KST M25-33 - Kombistuss](#)

[19303201 - KST M32 - Kombistuss](#)

[59110001 - AK KS-IP30 - Kombisett](#)

[79100101 - AK KS-IP65 - Kombisett](#)

[79300401 - AK ABL-ES - Utvendige festelasker](#)

## Cable gland

