

Tom kapsling

## AKL 4-gh



### AKL 4-gh

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 74290401

Dimensjoner: 300 x 600 x 209 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP65, Polystyren,  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner

**boks: Polystyren, lokk: Polystyren, grå, Push-out membran, M20/M25/M32/M40, (76 Side)**

**Vedlagt tilbehør:**

**10 Dobbelmembranstuss IP66 M20**

**tetningsområde 7 - 12 mm, 2**

**Dobbelmembranstuss IP66 M25 tetningsområde**

**9 - 16 mm, 2 Dobbelmembranstuss M32**

**tetningsområde 14 - 21 mm, 1**

**Dobbelmembranstuss IP66 M40 tetningsområde**

**19 - 28 mm**



Til industrielt produkt:

<https://www.spelsberg.no/p/74390401>

## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
UL Type Rating:	ikke aktuelt

### Farger

Farge overdel:	grå
----------------	-----

### Dimensjoner

Bredde:	300 mm
Lengde:	600 mm
Høyde:	209 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nei

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK07
kan plomberes:	ja
Kan stables:	ja
Type overdel:	Deksel
Feste:	innvendige feste-punkt

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område
Bruksområde:	Standardinstallasjoner innendørs

## Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

## Tilbehør

[19000501 - ASS-gro - Sett med utvendige hengsler](#)

[56273501 - AK NS35-250 - DIN-skinne](#)

[79300401 - AK ABL-ES - Utvendige festelasker](#)

[79500401 - AK MPI 4 - Monteringsplate](#)

[79503001 - NS35-216/3 - DIN-skinne](#)

[79505001 - AK ABF 2 - Monteringsflens](#)

[79506001 - AK NS35-556 - DIN-skinne](#)

[79791001 - AK TW - Skillevegg](#)

[79031701 - AK 14 PEN-SL - Klemskinne](#)

[79032701 - AK 28 PEN-SL - Klemskinne](#)

[79031801 - AK N-SL - Klemskinne](#)

## Cable gland

