Rekkeklemmekapslinger

# AKi-R 4/68-SL

## AKi-R 4/68-SL

**Rekkeklemmekapslinger**

KAN TILPASSES

Produktnummer: 74306801
Dimensjoner: 300 x 300 x 132 mm

Rekkeklemmekapslinger, med beskyttelsesklasse IP65, Nominelt tverrsnitt 4 mm², Ui=400V AC, Polykarbonat, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

**utstyrt med 68 skruløse terminaler 4mm², (type Weidmüller ZDU 4)**

**Vedlagt tilbehør:**
**10 Dobbelmembranstuss IP66 M20 tetningsområde 7 - 12 mm, 2 Dobbelmembranstuss IP66 M25 tetningsområde 9 - 16 mm, 2 Dobbelmembranstuss M32 tetningsområde 14 - 21 mm, 1 Dobbelmembranstuss IP66 M40 tetningsområde 19 - 28 mm**

IP65 | 4² | IK08 | 400V AC

# Tekniske data

## elektriske egenskaper

| | |
|---|---|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 400 V |
| maks. ledertverrsnitt: | 4 mm² |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Beskyttelsesart: | IP65 |
| UL Type Rating: | ikke aktuelt |

## Dimensjoner

| | |
|---|---|
| Bredde: | 300 mm |
| Lengde: | 300 mm |
| Høyde: | 132 mm |
| Vekt: | 2.645 kg |

## Materialegenskaper

| | |
|---|---|
| UV-bestandig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94: | V2 |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11: | 960 °C |

## mekaniske egenskaper

| | |
|---|---|
| Monteringstype: | Vegg-/takmontering |
| Slagfasthet: | IK08 |
| kan plomberes: | ja |
| Feste: | innvendige feste-punkt |

## Betingelser i omgivelsene

| | |
|---|---|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemparatur min.: | -35 °C |
| Omgivelsestemparatur maks.: | 80 °C |

## Betingelser i omgivelsene

| | |
|---|---|
| Omgivelsestemparatur 24h: | 60 °C |
| Monteringssted: | Beskyttet utendørs |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902885749 |
| Packing Unit Code: | CT |
| ETIM Class: | EC002713 |
| Tolltariffnummer: | 85369095 |

## Materiale

| | |
|---|---|
| Materiale underdel: | Polykarbonat |
| Materiale overdel: | Polykarbonat, glassfiberforsterket |
| Materiale tetning: | Polyuretan |
| Materiale dekselskrue: | Polyamid, glassfiberforsterket |

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Tilbehør

19000501 - ASS-gro - Sett med utvendige hengsler

19010001 - VSG - Hengelås-sett

19302501 - KST M25-17 - Kombistuss

19302601 - KST M25-33 - Kombistuss

19303201 - KST M32 - Kombistuss

59110001 - AK KS-IP30 - Kombisett

79100101 - AK KS-IP65 - Kombisett

79300401 - AK ABL-ES - Utvendige festelasker

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Kabelgjennomføring




Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299