


Tom kapsling

## AKi 2-gh



### AKi 2-gh

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 74390201

E-nummer: 1239221

Dimensjoner: 300 x 300 x 209 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP65, Polykarbonat,  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

**boks: Polykarbonat, lokk: Polykarbonat, glassfiberforsterket, grå, Push-out membran, M20/M25/M32/M40, (56 Side)**

Vedlagt tilbehør:

**10 Dobbelmembranstuss IP66 M20 tetningsområde 7 - 12 mm, 2**

**Dobbelmembranstuss IP66 M25 tetningsområde 9 - 16 mm, 2 Dobbelmembranstuss M32 tetningsområde 14 - 21 mm, 1**

**Dobbelmembranstuss IP66 M40 tetningsområde 19 - 28 mm**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
UL Type Rating:	ikke aktuelt

### Farger

Farge overdel:	grå
----------------	-----

### Dimensjoner

Bredde:	300 mm
Lengde:	300 mm
Høyde:	209 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 Nm
Kan stables:	ja
Type overdel:	Deksel
Feste:	innvendige feste-punkt

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Moneringssted:	Beskyttet utendørs
Bruksområde:	Installasjoner i industriområder og uteområder

## Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

## Tilbehør

[19000501 - ASS-gro - Sett med utvendige hengsler](#)

[56273501 - AK NS35-250 - DIN-skinne](#)

[79300401 - AK ABL-ES - Utvendige festelasker](#)

[79500201 - AK MPI 2 - Monteringsplate](#)

[79503001 - NS35-216/3 - DIN-skinne](#)

[79605001 - AKi ABF 2 - Monteringsflens](#)

[79791001 - AK TW - Skillevegg](#)

[79031701 - AK 14 PEN-SL - Klemskinne](#)

[79032701 - AK 28 PEN-SL - Klemskinne](#)

[79031801 - AK N-SL - Klemskinne](#)

## Cable gland

