Tom kapsling

AKL 3-t

AKL 3-t

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 74400301
Dimensjoner: 300 x 450 x 132 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP65, Polystyren, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner

boks: Polystyren, lokk: Polykarbonat, gjennomsiktig, Push-out membran, M20/M25/M32/M40, (66 Side)

Vedlagt tilbehør:
10 Dobbelmembranstuss IP66 M20 tetningsområde 7 - 12 mm, 2 Dobbelmembranstuss IP66 M25 tetningsområde 9 - 16 mm, 2 Dobbelmembranstuss M32 tetningsområde 14 - 21 mm, 1 Dobbelmembranstuss IP66 M40 tetningsområde 19 - 28 mm

IP65 IK07 690V AC 1000V DC

Til industrielt produkt:
https://www.spelsberg.no/p/74500301

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge overdel:	gjennomsiktig

Dimensjoner

Bredde:	300 mm
Lengde:	450 mm
Høyde:	132 mm
Vekt:	1.96 kg

Materialegenskaper

UV-bestandig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK07
kan plomberes:	ja
Kan stables:	ja
Type overdel:	Deksel
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemparatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemparatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemparatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

Sales Information

EAN:	4013902071289
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000261
Tolltariffnummer:	85389099

Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tilbehør

19000501 - ASS-gro - Sett med utvendige hengsler

56273501 - AK NS35-250 - DIN-skinne

79300401 - AK ABL-ES - Utvendige festelasker

79500301 - AK MPI 3 - Monteringsplate

79503001 - NS35-216/3 - DIN-skinne

79504501 - NS 35-406 - DIN-skinne

79505001 - AK ABF 2 - Monteringsflens

79791001 - AK TW - Skillevegg

79031701 - AK 14 PEN-SL - Klemskinne

79032701 - AK 28 PEN-SL - Klemskinne

79031801 - AK N-SL - Klemskinne

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Kabelgjennomføring



Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299