


Tom kapsling

AKi 1-t



AKi 1-t

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 74500101

E-nummer: 1239224

Dimensjoner: 300 x 150 x 132 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP65, Polykarbonat, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

boks: Polykarbonat, lokk: Polykarbonat, gjennomsiktig, Push-out membran, M20/M25/M32/M40, (46 Side)

Vedlagt tilbehør:

10 Dobbelmembranstuss IP66 M20 tetningsområde 7 - 12 mm, 2

Dobbelmembranstuss IP66 M25 tetningsområde 9 - 16 mm, 2 Dobbelmembranstuss M32

tetningsområde 14 - 21 mm, 1

Dobbelmembranstuss IP66 M40 tetningsområde 19 - 28 mm



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge overdel:	gjennomsiktig
----------------	---------------

Dimensjoner

Bredde:	300 mm
Lengde:	150 mm
Høyde:	132 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 Nm
Kan stables:	ja
Type overdel:	Deksel
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Moneringssted:	Beskyttet utendørs
Bruksområde:	Installasjoner i industriområder og uteområder

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Tilbehør

[19000501 - ASS-gro - Sett med utvendige hengsler](#)

[56741201 - KF 12 - Slagvindu](#)

[79500101 - AK MPI 1 - Monteringsplate](#)

[79503001 - NS35-216/3 - DIN-skinne](#)

[79031701 - AK 14 PEN-SL - Klemskinne](#)

[79032701 - AK 28 PEN-SL - Klemskinne](#)

[79031801 - AK N-SL - Klemskinne](#)

Cable gland

