

Målerskap

AKi-Z 410 K



AKi-Z 410 K

Målerskap

KAN TILPASSES

Produktnummer: 75741001

Dimensjoner: 300 x 600 x 210 mm

Målerboks - industrikkvalitet -, med gjennomsiktig deksel, kan plomberes som standard, med montert målerkryss for trefasemeter og målerfesteskruer, med ekstra slagvindu for betjening av en selektiv hovedbryter, med 35 mm standardskinne for montering av en selektiv hovedbryter, inkl. 2 énpolede HA-klemmer 25/16 mm² for N og PE, med dobbelmembranstuss, blind- og isolasjonsplugg

IP65

IK08



400V
AC



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Dimensjoner

Bredde:	300 mm
Lengde:	600 mm
Høyde:	210 mm

Materialeegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Oppbygning
Slagfasthet:	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu:	Polykarbonat

Cable gland

