

Målerskap

AKi-Z 410 KK



AKi-Z 410 KK

Målerskap

KAN TILPASSES

Produktnummer: 75841001

Dimensjoner: 300 x 600 x 210 mm

Målerboks - industrikkvalitet -, grått deksel, kan plomberes som standard, med gjennomsiktig slagvindu, med montert målerkryss for trefasemeter og målerfesteskruer, med ekstra slagvindu for betjening av en selektiv hovedbryter, inkl. 2 énpolede HA-klemmer 25/16 mm² for N og PE, med 35 mm standardskinne for montering av en selektiv hovedbryter, med dobbelmembranstuss, blind- og isolasjonsplugg

IP54

IK08



400V
AC



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspennning AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP54
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Dimensjoner

Bredde:	300 mm
Lengde:	600 mm
Høyde:	210 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Oppbygning
Slagfasthet:	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu:	Polykarbonat

Cable gland

