

Boks lastskilleskyvebryter

## AKi-ST 32



### AKi-ST 32

#### Boks lastskilleskyvebryter

Produktnummer: 76632501

Dimensjoner: 450 x 300 x 210 mm

NH-skyvesikringsboks lastskillebryter - industrikkvalitet -, 2 x NH 00 skyvesikringslastskillebryter, Nominell strøm 100 A, Klemmekobling 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, Utgang universal, på samleskinne 5-polet, med 5 samleskinneklemmer 16 - 70 mm<sup>2</sup>, N-klemmer 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE-klemmer 4 - 35 mm<sup>2</sup>, med isolasjonskork

**på samleskinnesystem 250 A, med gjennomsiktig lokk**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP54/IP65
Nominell strøm:	100 Ampere
UL Type Rating:	ikke aktuelt

### Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	gjennomsiktig

### Dimensjoner

Bredde:	450 mm
Lengde:	300 mm
Høyde:	210 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikkvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	ja

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %

### Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

### Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

## Cable gland

