

Kombi-skyvebryterboks

## AKi-SK 451



### AKi-SK 451

#### Kombi-skyvebryterboks

Produktnummer: 76700101

Dimensjoner: 600 x 300 x 210 mm

Kombi-skyvebryterboks - industrikkvalitet -, 1 x NH 00 skyvesikrings-lastskillebryter, Nominell strøm 100 A, Klemmekobling 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, Utgang universal, 5 x 3-polet D02-skyvesikringssockel, E 18-gjenger, Nominell strøm 63 A, Skrueforbindelse 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>, på samleskinne 5-polet, med 5 samleskinneklemmer 16 - 70 mm<sup>2</sup>, N-klemme 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE-klemme 4 - 35 mm<sup>2</sup>, N-klemmer 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, PE-klemmer 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>

**på samleskinnesystem 250 A, med gjennomsiktig lokk**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP54/IP65
Nominell strøm:	100 Ampere
UL Type Rating:	ikke aktuelt

### Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	gjennomsiktig

### Dimensjoner

Bredde:	600 mm
Lengde:	300 mm
Høyde:	210 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikkvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	ja

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %

### Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

### Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

## Cable gland

