

Klemskinne

## AK 14 PEN-SL



### AK 14 PEN-SL

**Klemskinne**

Produktnummer: 79031701

Dimensjoner: 286 x 60 x 50 mm

Skrueløs PE/N klemskinne, for montering i små AK fordelere fra AK 14 og AKL/AKi tomme kapslinger som ekstra terminaler eller for erstatningskrav

**ettrinns PE/N-klemmeskinne, hver med, 3 skrubare terminalforbindelser, 2,5 mm<sup>2</sup>-16 mm<sup>2</sup> og, 14 skruelese terminalforbindelser, 1,5 - 4 mm<sup>2</sup>**

## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	400 V
Nominell strøm:	76 Ampere
Poltall:	2
støtsikker:	nei
Tilkobling 1: Tilkoblingstype:	Skruer
Tilkobling 1: Avisoleringslengde:	12 mm
Tilkobling 1: Klemmepunkt per pol:	3
Tilkobling 1: Tilpasset Cu kabel:	1
Tilkobling 1: Tilpasset Al kabel:	0
Tilkobling 1: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd uten hylse (min):	16 mm <sup>2</sup>
Tilkobling 1: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd uten hylse (maks):	1.5 mm <sup>2</sup>
Tilkobling 1: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd med hylse (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Tilkobling 1: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd med hylse (maks):	10 mm <sup>2</sup>
Tilkobling 1: minimum ledertverrsnitt enkjerne:	6 mm <sup>2</sup>
Tilkobling 1: Maks ledertverrsnitt enkjerne:	16 mm <sup>2</sup>
Tilkobling 1: minimum ledertverrsnitt strandet:	1.5 mm <sup>2</sup>
Tilkobling 1: Maks ledertverrsnitt strandet:	16 mm <sup>2</sup>
Tilkobling 2: tilkoblingstype:	Skrueløs
Tilkobling 2: Avisoleringslengde:	12 mm
Tilkobling 2: Terminalpunkter per pol:	14
Tilkobling 2: Egnet for Cu-ledere:	1
Tilkobling 2: Egnet for Al-ledere:	0
Tilkobling 2: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd uten hylse (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Tilkobling 2: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd uten hylse (maks):	4 mm <sup>2</sup>
Tilkobling 2: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd med hylse (min):	1.5 mm <sup>2</sup>

### elektriske egenskaper

Tilkobling 2: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd med hylse (maks):	4 mm <sup>2</sup>
Tilkobling 2: Koblebart ledertverrsnitt, enkeltleder (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Tilkobling 2: Koblebart ledertverrsnitt, enkeltleder (max):	4 mm <sup>2</sup>
Tilkobling 2: Koblingsbart ledertverrsnitt, flertrådet (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Tilkobling 2: Koblingsbart ledertverrsnitt, flertrådet (max):	4 mm <sup>2</sup>

### Dimensjoner

Bredde:	286 mm
Lengde:	60 mm
Høyde:	50 mm

### Materialegenskaper

Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	nei

### mekaniske egenskaper

Tilkobling 1: Tiltrekkingmoment:	1.6 Nm
----------------------------------	--------

### Materiale

Materiale til isolerende element:	Termoplast
-----------------------------------	------------