

Forgreningsboks

Abox 040-4²/w

Dette produktet er utdatert. Til etterfølgerproduktet:
<https://www.spelsberg.no/p/80412001>



Abox 040-4²/w

Forgreningsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 80410701

E-nummer: 1243504

Dimensjoner: 93 x 93 x 55 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP65, Nominelt tverrsnitt 4 mm², Ui=690 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Selv tettende, fleksible innsats membraner, M20, Tetningsområde 2 - 16 mm, (1 bak, 7 Side), innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner

hvit, med skruklemme, 5-polet - 2,5/4 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 4 x 4²)



Tekniske data

elektriske egenskaper

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 690 V |
| maks. ledertverrsnitt: | 4 mm ² |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Beskyttelsesart: | IP65 |
| UL Type Rating: | ikke aktuelt |

Farger

| | |
|-----------------|------|
| Farge underdel: | hvit |
| Farge overdel: | hvit |

Dimensjoner

| | |
|---------|-------|
| Bredde: | 93 mm |
| Lengde: | 93 mm |
| Høyde: | 55 mm |

Materialegenskaper

| | |
|--|--------|
| UV-bestendig: | nei |
| halogenfri: | ja |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94: | HB |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrikkvalitet: | nei |

mekaniske egenskaper

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| for tetningsområde min: | 2 mm |
| for tetningsområde maks: | 16 mm |
| Monteringstype: | Vegg-/takmontering |
| Slagfasthet: | IK07 |
| kan plomberes: | ja |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 1 Nm |

mekaniske egenskaper

| | |
|--------|------------------------|
| Feste: | innvendige feste-punkt |
|--------|------------------------|

Betingelser i omgivelsene

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 35 °C |
| Monteringssted: | Innendørs område |

Materiale

| | |
|------------------------|--------------------|
| Materiale underdel: | Polystyren |
| Materiale overdel: | Polystyren |
| Materiale dekselskrue: | Rustfritt stål V2A |

Sertifikater

| | |
|---------------|---|
| Kontrolltegn: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---------------|---|

Tilbehør

[19202001 - KS M20 - Kombisett](#)

[20342001 - WST M20 - Skrukork](#)

[20842001 - GMU PA M20 - Kontramutter](#)

[21342001 - WNI M20 - Skrunippel](#)

[21642001 - SNI M20 - Nivåplugg](#)

[22702001 - KVR M20-MGM/sw - Kabelskruforbindelse](#)

[22702101 - KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelskruforbindelse](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[23042001 - AST M20 - Påmonteringsstuss](#)

[23062001 - AST M20/or - Påmonteringsstuss](#)

[23142001 - VST M20 - Skrukork](#)

[24742001 - KVR M20 - Kabelskruforbindelse](#)

[24742101 - KVR M20-GDB - Kabelskruforbindelse](#)

[24902001 - ADR M20 - Tetningsring](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Dobbelmembranstuss](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dobbelmembranstuss](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbelmembranstuss](#)

[26202001 - BST M20/sw - Luftestuss](#)

[26242001 - BST M20 - Luftestuss](#)

[28842001 - RST M20 - Rørstuss](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Terminalblokk](#)

Cable gland

