

Forgreningsboks

Abox 040-4²/w



Abox 040-4²/w

Forgreningsboks

TILPASSBAR

Produktnummer: 80412001

E-nummer: 1236602

Dimensjoner: 102 x 102 x 57 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP66, Nominelt tverrsnitt 4 mm², Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakkresistens), Selv tettende, fleksible innsats membraner, M20/M25, Tetningsområde 4 - 21 mm, (1 bak, 10 Side), innvendige feste-punkt, for standard innendørs og beskyttet utendørs installasjoner

hvit, Ui=400 V AC, In=32 Ampere, med 5 skruløse 4-leder rekkeklemmer, Wago 773-604, maks nominelt tverrsnitt i henhold til DIN EN 60998: 4 mm², klembare tverrsnitt per pinne: 4 x 1,5 - 4,0 mm² stiv Cu/Al (følg installasjonen bruksanvisning)



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	400 V
min. ledertverrsnitt:	1,5 mm²
maks. ledertverrsnitt:	4 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP66
Nominell strøm:	32 Ampere
Klemmetype:	skrueløs
Poltall:	5

Farger

Farge underdel:	hvit
Farge overdel:	hvit

Dimensjoner

Bredde:	102 mm
Lengde:	102 mm
Høyde:	57 mm
Innvendig lengde:	90 mm
Innvendig bredde:	90 mm
Innvendig høyde:	49 mm
Vekt:	0.142 kg

Materialelegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtypestet:	750 °C (EN 60695-2-11)

mekaniske egenskaper

for tetningsområde min:	4 mm
for tetningsområde maks:	21 mm
Slagfasthet:	IK07
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 Nm
Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	55 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Sales Information

EAN:	4013902661534
ETIM-klasse:	EC002600
Tolltariffnummer:	85369095
Minste bestillingsmengde:	1

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen
Materiale innføring:	Termoplastisk elastomer
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål 1.4567 (V2A)

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn:	DLG (ammoniakkresistens)

Tilbehør

[89611001 - KKA 1515/w - Kabelkanaladapter](#)

[26012501 - DMS M25/w - Dobbelmembranstuss](#)

[89500101 - Abox PST 025-100 - Plomberingssett](#)

[89520401 - Abox 040 TS15 - DIN-skinne](#)

[89600201 - Abox 025/040 KH 2273 2,5² - Klemmeholder](#)

[89600301 - Abox 025/040 KH 221 4² - Klemmeholder](#)

[89640401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Terminalblokk](#)

[89601001 - MABF 65-1 - Mast-/rørfeste monteringssett](#)

[89602901 - KTB 1-100 - Kabelstøttefesting](#)

Kabel kjertel

