

Forgreningsboks

Abox m 025-L

Dette produktet er utdatert. Til etterfølgerproduktet:
<https://www.spelsberg.no/p/80240001>



Abox m 025-L

Forgreningsboks

KAN TILPASSSES

Produktnummer: 80790701

E-nummer: 1226509

Dimensjoner: 82 x 82 x 52 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP54/IP65, Nominelt tverrsnitt 2,5 mm², Ui=690 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Push-out membran, M20, (1 bak, 7 Side), innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner

grå, uten klemmer

Vedlagt tilbehør:

**4 Påmonteringsstuss IP54 M20 tetningsområde
8 - 13,5 mm, 1 Skrukork M20**



Til industrielt produkt:

<https://www.spelsberg.no/p/49690201>

Tekniske data

elektriske egenskaper

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 690 V |
| maks. ledertverrsnitt: | 2,5 mm ² |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Beskyttelsesart: | IP54/IP65 |
| UL Type Rating: | ikke aktuelt |

Farger

| | |
|-----------------|-----|
| Farge underdel: | grå |
| Farge overdel: | grå |

Dimensjoner

| | |
|---------|-------|
| Bredde: | 82 mm |
| Lengde: | 82 mm |
| Høyde: | 52 mm |

Materialegenskaper

| | |
|--|--------|
| UV-bestendig: | nei |
| halogenfri: | ja |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94: | HB |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrikkvalitet: | nei |

mekaniske egenskaper

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Monteringstype: | Vegg-/takmontering |
| Slagfasthet: | IK07 |
| kan plomberes: | ja |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 1 Nm |
| Feste: | innvendige feste-punkt |

Betingelser i omgivelsene

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 35 °C |
| Monteringssted: | Innendørs område |

Materiale

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Materiale underdel: | Polystyren |
| Materiale overdel: | Polystyren |
| Materiale tetning: | Termoplastisk elastomer |
| Materiale dekselskrue: | Rustfritt stål V2A |

Sertifikater

| | |
|---------------|---|
| Kontrolltegn: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---------------|---|

Tilbehør

[20342001 - WST M20 - Skrukork](#)

[21342001 - WNI M20 - Skrunippel](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[23042001 - AST M20 - Påmonteringsstuss](#)

[23142001 - VST M20 - Skrukork](#)

[26202001 - BST M20/sw - Lufttestuss](#)

[26242001 - BST M20 - Lufttestuss](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Terminalblokk](#)

Cable gland

