Forgreningsboks

Abox m 040 AB SB-L

Dette produktet er utdatert. Til etterfølgerproduktet: https://www.spelsberg.no/p/80470101

Abox m 040 AB SB-L

Forgreningsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 81270701
Dimensjoner: 94 x 94 x 57 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP54/IP65, Nominelt tverrsnitt 4 mm², Ui=690 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Push-out membran, M20/M25, (1 bak, 8 Side), Utvendige festeører, for standard innendørs installasjoner

grå, med rødt deksel, uten klemmer, for identifisering av kretser for sikkerhetsbelysning

Vedlagt tilbehør:
3 korknipler IP54 M20 tetningsområde 8 - 13,5 mm, 3 korknipler IP54 M25 tetningsområde 9 - 18,5 mm

IP54 IP65 | 4² | IK07 | 690V AC | halogen-free

Til industrielt produkt:
https://www.spelsberg.no/p/50370401

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
maks. ledertverrsnitt:	4 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP54/IP65
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	rød

Dimensjoner

Bredde:	94 mm
Lengde:	94 mm
Høyde:	57 mm
Vekt:	0.1403 kg

Materialegenskaper

UV-bestandig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK07
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1 Nm
Feste:	Utvendige festeører

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemparatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemparatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemparatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

Sales Information

EAN:	4013902606542
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Tolltariffnummer:	85389099

Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tilbehør

22742001 - KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse

22742501 - KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse

23042001 - AST M20 - Påmonteringsstuss

23042501 - AST M25 - Påmonteringsstuss

26012001 - DMS M20/w - Dobbelmembranstuss

26012501 - DMS M25/w - Dobbelmembranstuss

26042001 - DMS M20 - Dobbelmembranstuss

26042501 - DMS M25 - Dobbelmembranstuss

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Terminalblokk

89001001 - Abox PST - Plomberingssett

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Kabelgjennomføring



Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299