

Forgreningsboks

## Abox SL-16<sup>2</sup>

Dette produktet er utdatert. Til etterfølgerproduktet:  
<https://www.spelsberg.no/p/81644001>



### Abox SL-16<sup>2</sup>

Forgreningsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 83581001  
E-nummer: 1239186  
Dimensjoner: 250 x 200 x 115 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP54/IP65, Nominelt tverrsnitt 16 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=690 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Push-out membran, M20/M25/M32/M40/M50, (4 bak, 10 Side), innvendige feste-punkt, med skrudefri klemmer for standard innendørs installasjoner

grå, med høymontert, skruløs klemme Wago 2016-1201, 5-polet, maks. nominelt tverrsnitt i henhold til DIN EN 60998: 16 mm<sup>2</sup>, 76 A strømbelastningskapasitet, tverrsnitt som kan klemmes per pinne: 4 x 0,5 til 16 mm<sup>2</sup>, stiv, 4 x 0,5 til 25 mm<sup>2</sup> fleksibel

Vedlagt tilbehør:

4 Påmonteringsstuss IP54 M40 tetningsområde 17 - 30 mm, 1 Skrukork M40, 1 Plomberingssett



Til industrielt produkt:  
<https://www.spelsberg.no/p/49083501>

## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
maks. ledertverrsnitt:	16 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP54/IP65
UL Type Rating:	ikke aktuelt

### Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

### Dimensjoner

Bredde:	250 mm
Lengde:	200 mm
Høyde:	115 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikkvalitet:	nei

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK07
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1 Nm
Feste:	innvendige feste-punkt

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

## Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

## Tilbehør

[20342001 - WST M20 - Skrukork](#)

[20342501 - WST M25 - Skrukork](#)

[20343201 - WST M32 - Skrukork](#)

[20344001 - WST M40 - Skrukork](#)

[21342001 - WNI M20 - Skrunippel](#)

[21342501 - WNI M25 - Skrunippel](#)

[21343201 - WNI M32 - Skrunippel](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22744001 - KVR M40-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[23142001 - VST M20 - Skrukork](#)

[23142501 - VST M25 - Skrukork](#)

[23143201 - VST M32 - Skrukork](#)

[23144001 - VST M40 - Skrukork](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dobbelmembranstuss](#)

[26012501 - DMS M25/w - Dobbelmembranstuss](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbelmembranstuss](#)

[26042501 - DMS M25 - Dobbelmembranstuss](#)

[26043201 - DMS M32 - Dobbelmembranstuss](#)

[26043301 - DMS M32/4 - Dobbelmembranstuss](#)

[26044001 - DMS M40 - Dobbelmembranstuss](#)

[26202001 - BST M20/sw - Luftestuss](#)

[26242001 - BST M20 - Luftestuss](#)

## Cable gland

