

Forgreningsboks

**WKE 54**

Dette produktet er utdatert. Til etterfølgerproduktet:  
<https://www.spelsberg.no/p/86963201>



## WKE 54

Forgreningsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 86025401

E-nummer: 1239274

Dimensjoner: 278 x 208 x 107 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP66/IP67,  $U_i=690V$  AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), M32/M40, (3 Side), Utvendige festeører, med E30 - E 90 elektrisk funksjonell integritet i henhold til DIN 4102 del 12. Halogenfri kapsling av spesiell herdeplast, terminaler laget av spesiell høytemperaturbestandig keramikk.

**oransje, Koblingsboks, 5-polet, 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, koblingsboks 5-polet 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>, antall klembare ledninger per pinne: 20 x 1,5<sup>2</sup> / 16 x 2,5<sup>2</sup> / 12 x 4,0<sup>2</sup> / 8 x 6<sup>2</sup> / 4 x 10<sup>2</sup> / 4 x 16<sup>2</sup>, 2 sikkerhetsstikkontakter D01 maks. 16 A**

Vedlagt tilbehør:

**2 kabeleskrueforbindelser M40 , tetningsområde**

**16 - 28 mm, 1 kabeleskrueforbindelse M32,**

**Tetningsområde 11 - 21 mm**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	690 V
min. ledertverrsnitt:	1,5 mm <sup>2</sup>
max. tverrsnitt på leder:	4 mm <sup>2</sup>
min. ledertverrsnitt:	1,5 mm <sup>2</sup>
maks. ledertverrsnitt:	16 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP66/IP67
sikret forgrening:	ja
Klasse funksjonell integritet:	E30/E60/E90
Antall poler (T-stykke):	3
Antall poler (gjennomføring):	5
UL Type Rating:	ikke aktuelt
antall sikringer i T-stykke:	2

### Farger

Farge underdel:	oransje
Farge overdel:	oransje

### Tilleggsfunksjoner

Rekkevidde for applikasjon:	Sikret T-stykke
-----------------------------	-----------------

### Dimensjoner

Bredde:	278 mm
Lengde:	208 mm
Høyde:	107 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja

### Materialegenskaper

Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V0
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK07
kan plomberes:	nei
Dreiemoment for dekselskruen:	1.5 Nm

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

### Materiale

Materiale underdel:	Duroplast
Materiale overdel:	Duroplast

### Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2))

## Tilbehør

[22762001 - KVR M20-MGM/or - Kabelskruforbindelse](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - Kabelskruforbindelse](#)

[22763201 - KVR M32-MGM/or - Kabelskruforbindelse](#)

[22764001 - KVR M40-MGM/or - Kabelskruforbindelse](#)

## Cable gland

