

Forgreningsboks

# WKE 4 - 4/3 x 6<sup>2</sup> 2SB



## WKE 4 - 4/3 x 6<sup>2</sup> 2SB

### Forgreningsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 86374701

Dimensjoner: 165 x 165 x 76 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP54/IP65, Nominelt tverrsnitt 6 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=450 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Push-out membran, M20/M40, (12 Side), Utvendige festeører, med E30 - E 90 elektrisk funksjonell integritet i henhold til DIN 4102 del 12. Halogenfri kapsling av spesiell herdeplast, terminaler laget av spesiell høytemperaturbestandig keramikk.

**oransje, Koblingsboks med sikringsgren, 1,5 - 6 mm<sup>2</sup>, koblingsboks 5-polet, koblingsboks 3-polet, sikring i gren: 2 x 2A, antall klembare ledninger per koblingspunkt: 4 x 0,5<sup>2</sup> / 2 x 0,75<sup>2</sup> / 3 x 1<sup>2</sup> / 3 x 1,5<sup>2</sup> / 1 x 2,5<sup>2</sup> / 1 x 4<sup>2</sup> / 1 x 6<sup>2</sup>**

#### Vedlagt tilbehør:

**Hullsjablong, 4 monteringsstusser IP54, M20, Tetningsområde 8 - 13,5 mm, 2 monteringsstusser IP54, M40, Tetningsområde 17 - 30 mm, 1 skrukork IP54, M20, Tetningsområde 17 - 30 mm, 1 skrukork IP54, M40, Tetningsområde 8 - 13,5 mm, 2 dobbeltstusser IP54, M40, Tetningsområde 8 - 13,5 mm, Monteringssett vegg + tak D6, Plomberingssett**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	450 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	450 V
maks. ledertverrsnitt:	6 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP54/IP65
Klasse funksjonell integritet:	E30/E60/E90
UL Type Rating:	ikke aktuelt

### Farger

Farge underdel:	oransje
Farge overdel:	oransje

### Dimensjoner

Bredde:	165 mm
Lengde:	165 mm
Høyde:	76 mm
Innvendig lengde:	156 mm
Innvendig bredde:	156 mm
Innvendig høyde:	65 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V0
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	nei

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
-----------------	--------------------

### mekaniske egenskaper

kan plomberes:	nei
Dreiemoment for dekselskruen:	1.8 Nm
Feste:	Utvendige festeører

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

### Materiale

Materiale underdel:	Duroplast
Materiale overdel:	Duroplast
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

### Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

## Tilbehør

[22762001 - KVR M20-MGM/or - Kabelskruforbindelse](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - Kabelskruforbindelse](#)

[23062501 - AST M25/or - Påmonteringsstuss](#)

[23162501 - VST M25/or - Skrukork](#)

[86300101 - WKE BS F2A - Reservesikringer](#)