

Forgreningsboks

WKE 6 - Duo 5 x 10²



WKE 6 - Duo 5 x 10²

Forgreningsboks

Produktnummer: 86751001
E-nummer: 1226124
Dimensjoner: 200 x 250 x 120 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP66, U_i=450 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), UL-EU (EN 62208), Push-out membran, M20/M25/M32/M40, (4 bak, 12 Side), Utvendige festeører, med E30 - E 90 elektrisk funksjonell integritet i henhold til DIN 4102 del 12. Halogenfri kapsling av spesiell termoplast, klemmer laget av høytemperaturbestandig spesialkeramikk, universelt posisjonerbar klemmeholder

oransje, Koblingsboks, 5-polet, 1 - 10 mm², koblingsboks 5-polet 1 - 10 mm², antall klembare ledere per pol: 20 x 1² / 16 x 1,5² / 12 x 2,5² / 8 x 4² / 4 x 6² / 4 x 10²

Vedlagt tilbehør:

**Lokksikring, skrueranker, 6
dobbelmembranstusser IP66 M32
tetningsområde 13 - 21 mm, 2
dobbelmembranstusser IP66 M40
tetningsområde 17 - 28 mm**



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	450 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	450 V
min. ledertverrsnitt:	1 mm ²
max. tverrsnitt på leder:	10 mm ²
min. ledertverrsnitt:	1 mm ²
maks. ledertverrsnitt:	10 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP66
sikret forgrening:	nei
Klasse funksjonell integritet:	E30/E60/E90
Antall poler (T-stykke):	5
Antall poler (gjennomføring):	5
UL Type Rating:	annet
antall sikringer i T-stykke:	0

Farger

Farge underdel:	oransje
Farge overdel:	oransje

Tilleggsfunksjoner

Rekkevidde for applikasjon:	Kontakter og T-stykker
-----------------------------	------------------------

Dimensjoner

Bredde:	200 mm
Lengde:	250 mm
Høyde:	120 mm
Innvendig lengde:	235 mm
Innvendig bredde:	185 mm
Innvendig høyde:	102 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V0
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	ja
Feste:	Utvendige festeører

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Moneringssted:	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 62208)

Tilbehør

[26062001 - DMS M20/or - Dobbelmembranstuss](#)

[26062501 - DMS M25/or - Dobbelmembranstuss](#)

[26063201 - DMS M32/or - Dobbelmembranstuss](#)

[26064001 - DMS M40/or - Dobbelmembranstuss](#)

[22762001 - KVR M20-MGM/or - Kabelskruforbindelse](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - Kabelskruforbindelse](#)

[22763201 - KVR M32-MGM/or - Kabelskruforbindelse](#)

[22764001 - KVR M40-MGM/or - Kabelskruforbindelse](#)

[86310001 - WKE BK 1 - Monteringsplate](#)

Cable gland

