

Multiboks

HW 065 H



HW 065 H

Multiboks

Produktnummer: 92026501

Dimensjoner: 68 x 68 x 65 mm

Hulveg-apparatkoblingsboks, flammebestandig og halogenfri, med forstørret tilkoblingsområde, universalboks for platetykkelser 1 - 40 mm, med hullverktøy, apparatskrueavstand 60 mm, halogenfri

borehull Ø 68 mm, 65 mm dybde, med støpte, patenterte kombibroer



Tekniske data

elektriske egenskaper

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 400 V |
| Beskyttelsesart: | IP30 |
| UL Type Rating: | ikke aktuelt |

Farger

| | |
|-----------------|------|
| Farge underdel: | hvit |
|-----------------|------|

Dimensjoner

| | |
|------------------|-------|
| Bredde: | 68 mm |
| Lengde: | 68 mm |
| Høyde: | 65 mm |
| Innvendig høyde: | 63 mm |

Materialegenskaper

| | |
|---|--------|
| halogenfri: | ja |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94: | HB |
| Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrikvalitet: | nei |

Betingelser i omgivelsene

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | - % |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 35 °C |
| Monteringssted: | Innendørs område |

Materiale

| | |
|---------------------|-------|
| Materiale underdel: | Plast |
|---------------------|-------|

Materiale

| | |
|--------------------|--------------|
| Materiale overdel: | Polypropylen |
|--------------------|--------------|

Sertifikater

| | |
|---------------|---|
| Kontrolltegn: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---------------|---|

Tilbehør

[97910501 - ES-10 - Monteringsskrue](#)

[97910601 - ES-18 - Monteringsskrue](#)

[97910701 - ES-25 - Monteringsskrue](#)