

Rørbøy

## ROK 20



### ROK 20

#### Rørbøy

Produktnummer: 97042501

Dimensjoner: 33 x 52,5 x 54 mm

Rørbøy, Nominell isolasjonsspenning: 400V AC,  
halogenfri, Antall 30° innsettinger: 1

**for 30° innføring for å settes inn i rørhylse (liten)  
97051801, M20, Tetningsområde M20**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Egnet for:	Betongkonstruksjon

### Dimensjoner

Bredde:	33 mm
Lengde:	52.5 mm
Høyde:	54 mm

### Materialeegenskaper

halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikkvalitet:	nei

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	- %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

### Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

## Tilbehør

[97911501 - DH 55 - Takkrok](#)

[97911601 - DH 90 - Takkrok](#)

[97911801 - DH 65 - Takkrok](#)

[97924001 - NAS-AL - Tilbehør IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Tilbehør IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Tilbehør IBT](#)