

Rørbøy

ROK 25



ROK 25

Rørbøy

Produktnummer: 97043001

Dimensjoner: 48 x 76,5 x 71,5 mm

Rørbøy, Nominell isolasjonsspenning: 400V AC,
halogenfri, Antall 30° innsetninger: 1

**for 30° innlegg for å sette inn i rørhylse
(medium) 97052301, M25, Tetningsområde M25**



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Egnet for:	Betongkonstruksjon

Dimensjoner

Bredde:	48 mm
Lengde:	76.5 mm
Høyde:	71.5 mm

Materialeegenskaper

halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikkvalitet:	nei

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	- %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Tilbehør

[97911501 - DH 55 - Takkrok](#)

[97911601 - DH 90 - Takkrok](#)

[97911801 - DH 65 - Takkrok](#)

[97924001 - NAS-AL - Tilbehør IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Tilbehør IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Tilbehør IBT](#)