

Kjagletrakt

KOT 25



KOT 25

Kjagletrakt

Produktnummer: 97062301

Dimensjoner: 71 x 71 x 114,9 mm

Kjagletrakt, for vegg-til-vegg koblinger eller vegg-tak forflytninger i store panelkonstruksjoner og for tilkoblinger fra stigerør (f.eks. telefon-TV) også egnet for magnetfeste og motstående forskaling, Nominell isolasjonsspenning: 400V AC, halogenfri

Magnet eller spikerfeste, Tetningsområde M25, support spar kompatibel



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Egnet for:	Betongkonstruksjon

Dimensjoner

Bredde:	71 mm
Lengde:	71 mm
Høyde:	114.9 mm

Materialegenskaper

halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikkvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Magnet eller spikerfeste
-----------------	--------------------------

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	- %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Tilbehør

[97924001 - NAS-AL - Tilbehør IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Tilbehør IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Tilbehør IBT](#)

[97953601 - STH-ELP - Innleggspatron](#)

[97957001 - STH 70 - Støttebjelke](#)

[97959001 - STH 90 - Støttebjelke](#)

[97960001 - STH 100 - Støttebjelke](#)

[97961001 - STH 110 - Støttebjelke](#)

[97963001 - STH 130 - Støttebjelke](#)

[97964001 - STH 140 - Støttebjelke](#)

[97965001 - STH 150 - Støttebjelke](#)

[97967001 - STH 170 - Støttebjelke](#)

[97969001 - STH 190 - Støttebjelke](#)

[97973001 - STH 230 - Støttebjelke](#)

[97974001 - STH 240 - Støttebjelke](#)

[97979001 - STH 290 - Støttebjelke](#)